BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN LUMINOSA

Descrição:	Cores cítricas que se evidenciam nos ambientes, proporcionando efeito luminoso com a incidência da luz. Ideal para decoração de vitrines, salões, artesanatos e uso escolar. Somente para uso interno.
Indicação:	Madeira, ferro, gesso, papel, vidro, isopor e folhagens.
Cores:	**Cores:** Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	MAIS PRATICIDADE P/ SUA CRIATIVIDADE RENDE MUITO MAIS SIMPLES APLICAÇÃO SECAGEM RÁPIDA

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
Natureza Química:	Resina acrílica, pigmento orgânico, álcool, hidrocarbonetos alifáticos e gás propelente (Butano/Propano).	
Numero de demãos:	Aplique de 2 a 3 demão do produto.	
Rendimento:	***Embalagem de 380ml:***	DE 1,2 m² a 1,4 m² POR EMBALAGEM,POR DEMÃO.
Secagem:	***Entre demãos:*** ***Toque:*** ***Final:*** ***Obs.***	1 a 3 minutos Em até 30 minutos Após 24 horas Para testes mecânicos recomenda se aguardar 72 horas.

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Madeira, ferro, gesso, papel, vidro, isopor e folhagens. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação:	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou protege-la, recobrindo a mesma.
Metal:	Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. Em seguida, aplique o fundo indicado O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER RÁPIDO CINZA. Lixa d'água 400. COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.
Geso e isopor:	Aplique o fundo indicado. O QUE PRECISO USAR COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.
Metal não Ferroso (alumínio galvanizado, cobre, latão, prata):	Aplique o primer indicado. Aguarde secagem, em seguida, aplique o fundo indicado O QUE PRECISO USAR COLORGIN FUNDO PARA ALUMÍNIO e COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.
Madeira:	Aplique o selador indicado. Aguarde a secagem e, em seguida, aplique o fundo indicado. O QUE PRECISO USAR COLORGIN SELADOR PARA MADEIRA. COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorrimento do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Setembro/2021
TPR SER 0013538

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61

SW-COMPANY USE-OTHER