



## BOLETIM TÉCNICO

### COLORGIN SUPER GALVITE

<b>Descrição:</b>	COLORGIN SUPER GALVITE é um fundo especial com coloração Branco Gelo fosco, indicado para promover aderência sobre superfícies de aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas e onduladas, painéis de propaganda, etc
<b>Indicação:</b>	Aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, painéis de propaganda.
<b>Cores:</b>	<b>Cores:</b> Branco Fosco.
<b>Principais Benefícios:</b>	Excelente promovedor de aderência. Fácil aplicação. Ecônomico e prático.

#### Informações Técnicas

<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
<b>Natureza Química:</b>	Resina alquídica, pigmentos, cargas, hidrocarbonetos alifáticos e propelente.	
<b>Numero de demãos:</b>	Aplique 1 demão do produto.	
<b>Rendimento:</b>	<b>Embalagem de 350ml:</b>	de 1,4 m <sup>2</sup> a 1,7 m <sup>2</sup> por embalagem
<b>Secagem:</b>	<b>Toque:</b>	Após 2 horas

#### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Superfícies de aço galvanizado, chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas e onduladas, painéis de propaganda, etc.
<b>Antes de pintar:</b>	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou protege-la, recobrimdo a mesma.
<b>Precauções e cuidados:</b>	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem.
<b>Acabamento:</b>	para acabamento de pintura sobre o COLORGIN SUPER GALVITE, recomendamos o uso dos produtos: Colorgin Esmalte Sintético, Colorgin Eco Esmalte, Metalatex Tinta Acrílica Premium, Aquacryl Tinta Acrílica, Aquacryl LÁTEx, Novacor Parede Acrílica, Novacor Parede LÁTEx, Kem Tone LÁTEx Vinil Acrílico, Prolar Vinil Acrílico, Metalatex Esmalte Sintético, Novacor Esmalte Sintético E Metalatex Eco Esmalte.
<b>Conservação da área após aplicação do produto:</b>	Lave uniformemente com água limpa e sabão ou detergente neutros e enxaguar bem. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta).
<b>Dicas importantes:</b>	Não aplicar sobre superfícies de isopor, plástico, acrílico vinil, couro e tecidos emborrachados. Este produto é econômico e prático e dispensa o uso de acessórios de pintura, tais como: pincéis, aguarrás, caçambas, etc. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

#### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agite bem a lata antes e durante o uso.</li> <li>2. Agite a lata entre as demãos.</li> <li>3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície.</li> <li>4. Aplique com movimentos constantes e uniformes.</li> <li>5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás.</li> <li>6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner</li> <li>7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%.</li> <li>8. Para evitar escorrimento do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.</li> </ol>
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li> <li>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li> <li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li> <li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li> <li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li> <li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li> </ol>
<b>PRECAUÇÕES E CUIDADOS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos.</li> <li>2. Não perfore ou queime, mesmo após o uso.</li> <li>3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência.</li> <li>4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes.</li> <li>5. Não fume durante a aplicação.</li> <li>6. Proibido o uso em humanos e animais.</li> <li>7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.</li> </ol>

#### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

#### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR**

Revisão:  
Dezembro/2021  
TPR SER 0013537

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin  
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61  
SW-COMPANY USE-OTHER